



PLUTEGO

Réduisez vos coûts d'énergie et de maintenance et améliorez la sécurité avec un éclairage LED durable, simple et efficace. Le luminaire encastré PLUTEGO est économe en énergie et sans entretien. Le luminaire est extrêmement résistant aux chocs (4xIK10) et convient donc aux environnements où la résistance aux chocs est requise, tels que les stations de transports publics, les parkings, les passages souterrains et les tunnels, mais aussi les établissements pénitentiaires, les postes de police, les installations sportives et les écoles.



Caractéristiques

- Montage en encastré, en angle, en individuel ou en ligne continue
- Boîtier en aluminium
- Vasque claire en polycarbonate ép.4 mm
- Module LED recouvert d'une vasque opalisée
- Couleur : RAL 9007 (gris)
- Fermeture par vis à tête six pans creux
- Driver électronique
- Résistance au fil incandescent 850 °C/30 s
- Durée de vie (à 25°C) : 100 000h (L70/F10)
- IRC > 80
- THDI < 20 %
- COS > 0,9
- Température de fonctionnement : -30°C à +50°C
- Température de couleur : 3000K ou 4000K




Désignation	Puissance lumineuse (W)	Longeur L (mm)	Longeur L+40 (mm)	Poids (Kg)
PLUTEGO2200lm IP65 4xIK10	15,7	695	735	6,2
PLUTEGO4000lm IP65 4xIK10	26,3	695	735	6,2
PLUTEGO4400lm IP65 4xIK10	29,4	1305	1345	11,16
PLUTEGO8000lm IP65 4xIK10	49,7	1305	1345	11,16

Dimensions et photométrie




Fixations




En angle

- Bride d'angle simple : réf. MO12786
- Bride d'angle double : réf. MO12785
- Embout de fixation en angle : réf. MO12805



En fond de réservation

- Bride simple : réf. MO12788
- Bride double : réf. MO12787



Latérale

- Bride : réf. MO12789

Options

- Autres puissances disponibles
- Classe II
- 1-10 V, DALI
- Autre couleur suivant palette RAL
- Revêtement spécial WABE (graffitis)
- Vis 3 trous
- Clé spéciale pour vis 3 trous réf. 1695